OZONE FRANCE
Traitement naturel pour piscines & spas | Piscines



HYDRO OFP27

Le traitement automatique alliant efficacité et simplicité

Développement et fabrication 100% Français !



- Pour les bassins de 1 à 250 m3 et les Spas
- Pompes péristaltiques de 0,4 à 2,4 l/h
- Existe en version panneau avec chambre d'analyse

Une prise en main simple, intuitive et efficace !

L' HYDRO OFP27 a été conçue pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers qui souhaitent contrôler les différents paramètres de l'eau (pH chlore, rédox…). Par le biais de son écran tactile 3,5 pouces, l'affichage permet une visualisation complète des informations de contrôles.

Les + pour un traitement adapté à votre utilisation

Equipement professionnel
d'analyses et régulations pour le contrôle de la qualité de l'eau des piscines privées

Prise en main facile
Ecran tactile pour une navigation intuitive, simple et directe

Qualité des sondes
Electrodes haut de gamme livrées en fourreau pour l'hivernage

Différents débits de pompes
Différents choix de débit de pompes pour s'adapter au mieux aux volumes des bassins

Modes de dosage
Mode de dosage proportionnel ou hystérésis

Pompes péristaltiques
Les équipements HYDRO'Touch sont équipés de pompes péristaltiques fiables et solides.

OZONE FRANCE
Traitement naturel pour piscines & spas | Piscines



HYDRO OFP27

CARACTERISTIQUES

-Dimension du regulateur seul : 257X226

- Ecran tactile 3,5 pouces
- Câble 3x0,75mm² Indice de protection boîtier étanche IP54
- Alimentation 230 V 50 Hz, normes CE avec câble d'alimentation 230 V 1,5m sans prise
- **Pompes péristaltiques de 0,4 à 2,4 l/h pour les bassins de 1 à 250 m³**
- Entrée directe des sondes sur BNC
- Régulation proportionnelle pH / redox: réglage de la puissance de dosage
- **Calibration simplifiée des mesures**
- **Sécurité du temps de dosage réglable maximum 10h**

Installation type

HYDRO OFP27 (version panneau)

